

SMAXTEC pH BOLUS SX.2

Der smaXtec pH Bolus SX.2 misst im Netzmagen kontinuierlich den pH-Wert, die innere Körpertemperatur, die Wiederkautätigkeit, die Wasseraufnahme, die Trinkzyklen sowie die Bewegungsaktivität von Kühen.



TECHNISCHE DETAILS

- **Modell** MX-2142P (EU);
UX-2142P (USA/CAN)
- **Abmessungen** 132 × 35 mm (Länge × Durchmesser)
- **Gewicht** ~ 220 g
- **Zertifikat** Pansensaftbeständig - Materialien von der DLG (Deutsche Landwirtschaftliche Gesellschaft) geprüft
- **Antenne** Intern
- **Auslesereichweite** üblicherweise 50 m, bis zu 300 m*
- **Speicher** Interner Messwert-Speicher: 6 Tage (24h/Tag);
nach 6 Tagen werden die alten Daten durch neue ersetzt
- **Batterielebensdauer** ca. 5 Jahre*
- **Messbereich** Temperatur: 20 °C – 60 °C
pH: 3 – 9
- **Rel. Messgenauigkeit** Temperatur: ± 0,01 °C
pH: bis Tag 90: ± 0,2
bis Tag 150: ± 0,4
- **Dauer der pH-Wert-Messung** 150 Tage
- **Aktivitätsindex** 0 bis 100
- **Wiederkautätigkeit:** 0 – 720 Minuten in 24h

*abhängig von Stallplan, behördlichen Vorschriften, baulichen Hindernissen und Umgebung

Bitte lesen Sie den Quickstart-Guide und die Sicherheits- und Produktinformationen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt nutzen und stellen Sie sicher, dass die Geräte nur den Angaben entsprechend genutzt werden.

Hiermit bestätigt die smaXtec animal care GmbH, dass die Funkanlage smaXtec pH Bolus SX.2 die Anforderungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse abgerufen werden: <http://smaxtec.com/eu-declaration-of-conformity>

DIE KUH VERSTEHEN. AUS TIEFSTEM INNEREN.

smaXtec animal care GmbH · Sandgasse 36/2 · 8010 Graz · Austria
+43 316 46 15 88 · info@smaXtec.com · www.smaXtec.com

